


pręty ciągnione okrągłe



średnica	grubość i waga kg/m	średnica	grubość i waga kg/m	średnica	grubość i waga kg/m
5	0,154	18	2,000	50	15,400
6	0,222	20	2,470	55	18,700
7	0,302	22	2,980	60	22,000
8	0,395	24	3,550	70	30,200
10	0,617	25	3,850	80	39,500
12	0,888	30	5,550	90	49,940
14	1,210	35	7,550	100	61,650
15	1,390	40	9,860		
16	1,580	45	12,500		

pręty ciągnione sześciokątne



wymiar	grubość i waga kg/m	wymiar	grubość i waga kg/m	wymiar	grubość i waga kg/m
10	0,68	23	3,57	41	11,40
11	0,82	24	3,92	42	12,00
12	0,98	25	4,21	45	13,77
13	1,14	26	4,60	46	14,40
14	1,33	27	4,96	48	15,67
15	1,52	28	5,29	50	17,00
16	1,73	30	6,12	55	20,56
17	1,96	32	6,96	60	24,45
18	2,18	34	7,86	65	28,65
19	2,45	35	8,33	70	32,25
20	2,70	36	8,81	75	38,24
21	3,00	38	9,81	80	43,50
22	3,29	40	10,88		

*Podany zakres obejmuje część wymiarów*